

EVO 200 TIG DC Pulse

Equipo inverter portátil de soldadura para TIG DC Pulsado

Ref.: 2232200TIGP

Código: FT2232200TIGP_v0

Fecha: 06-07-22



Descripción:

Equipo portátil para la soldadura en corriente continua de TIG DC Pulsado y electrodo revestido MMA

Uso:

Utilización profesional, Soldadura TIG DC PULSE con cebado sin contacto HF y control de gas. Soldadura de electrodos revestidos (MMA) de rutilo, electrodos básicos e inoxidables

Ventajas principales:

- Sistema de control con panel tecnología de visión nítida. Clear vision control.
- Posibilidad de mando a distancia inalámbrico o por cable
- Posibilidad de pedal de control inalámbrico o por cable
- Sistema VRD de protección al soldador.
- Soldadura TIG DC PULSE. Cebado HF/Lift-Arc.
- Control Gas inteligente.
- Ventilación autorregulada en función de necesidades
- Protección contra sobre corriente y sobrecalentamiento
- Gran portabilidad con bajo peso (8 Kg) y reducidas dimensiones.

Factor de marcha 40°C 200A/25% - 129A/60% - 100A/100%

Corriente de entrada		AC230 V +-15% 50/60 HZ
Tension de vacio		62V
MMA	corriente nominal de entrada	29 A
	potencia maxima adsorvida	6.7 kWA
	margen de regulacion	10-160 A
	factor de marcha	20%
TIG	corriente nominal de entrada	27 A
	potencia maxima adsorvida	6.2 kWA
	margen de regulacion	5-200 A
	factor de marcha	25%
Eficiencia		86,0%
Factor de potencia		0.68
Consumo en parado		mma 25w / tig 2.4w
Tipo de proteccion		IP23S
Tipo de aislante		H
Dimensiones Largo X ancho X alto (en mm)		413x150x311
Peso kg		7,92



ASPECTOS CONSTRUCTIVOS GENERALES

Aspecto constructivo	EVO 200 TIG DC PULSE
Cable de alimentación	3G 2.5 mm ² – 2.5m
Clavija de alimentación	Tipo Schuko 16 A
Sistema transporte Botella	-----
Entrada de Gas de protección. Salida de Gas de protección.	Racor macho conexión rápida Racor hembra conexión rápida
Ubicación devanadora de hilo	-----
Sistema de arrastre	-----
Sistema conexión Antorcha TIG	Tipo manual
Conector antorcha/masa de soldadura	Tipo Dinse. 2 conectores 35-50 mm ²
Sistema selección polaridad de arrastre	-----
Ruedas delanteras	-----
Ruedas traseras	-----
Sistema de desplazamiento	Asa parte superior
Conector control máquina	Conector hembra panel 9 pines rosca

ACCESORIOS

Accesorio	EVO 200 TIG DC PULSE	Incluido de serie
Manorreductor	-----	-----
Masa de soldadura	1 x 16 mm ² - 3 m tipo cocodrilo >200A	Sí
Pinza de soldadura	-----	-----
Antorcha de soldadura	-----	-----
Careta de soldadura	-----	-----
Ruletas de arrastre	-----	-----
Tubo canalización de gas de protección	Texovinil 6x12 mm – 2 m	No
Accesorios	Conector macho 35-50 mm ² tipo Dinse	Sí
	Racor macho conexión rápida + Brida	Sí
	Conector aéreo macho 9 pines rosca	Sí
	Racor hembra conexión rápida + 2 Bridas con espiga Ø6 mm	Sí